

IMPULSE P6 TRUNK BOXES



Bassreflex-Gehäusesubwoofer

Die beiden Basskisten aus der Impulse P6 Reihe sind konsequente Weiterentwicklungen der Vorgängermodelle. Technisch ausgereift und hochwertig verarbeitet, überzeugen sie mit ihrer außergewöhnlichen Bassperformance und Basspräzision.

Hoher Kenschalldruck und damit hohe Pegelfestigkeit – den beiden Bassreflex-Gehäusesubwoofern sieht man die Power an, die in ihnen steckt: eine Power, die die verbauten Treiber auf ihrer Rückseite mit dem nötigen Gehäusevolumen unterstützen. Schon der 10"/25 cm Kandidat erzeugt satten Punch und unbändigen Schub, das 30er Modell gehört schlichtweg in die „Königsklasse“.

Die Entwicklung von Gehäuse und Basstreiber lief parallel, die Woofer-Antriebsdaten sind speziell für die Reflexapplikation auf hohen Wirkungsgrad optimiert. Die Woofer verwenden Druckgusskörbe, relativ leichte, steife Pappmembranen und große Doppelmagnete. Doppelschwingspulen mit 2 x 2 Ohm Nennimpedanz ermöglichen eine universelle Kombination der Bassboxen mit allen Stereoverstärkern, aber auch mit kleineren bis mittelgroßen Monomodellen.

Konstruktionsdetail des hochwertigen MDF-Gehäuses ist die Portöffnung im hinteren oberen Bereich. Mit einem großen Öffnungsquerschnitt von 70 cm² bzw. 90 cm² ließ sich eine tiefe Abstimmung realisieren – die Folge: kompressionsfreie Bassdynamik bis zu höchsten Pegeln, ohne Störgeräusche durch Luftverwirbelungen am Port.

Der an der Rückwand anliegende Bassreflexkanal und zusätzliche Innenverstreibungen erhöhen die mechanische Stabilität des Gehäuses. Ein Lochgitter aus Metall schützt die Membran vor Beschädigungen und gibt den Blick frei auf den üppigen Woofer: ein optisches Highlight, das durch die Membranbeleuchtung mit weißen LED Stripes – um den Woofer laufend im Innern angebracht – unterstützt wird. Die beiden flexibel einsetzbaren Gehäusesubwoofer sind im Bass- und Tiefbassbereich pegelfest, überzeugen mit exzellentem Wirkungsgrad und gehen auch bei höheren Lautstärken straff zur Sache.

Produktmerkmale Impulse P6 Trunk Boxes

- Bassreflexgehäuse mit 10"/25 cm oder 12"/30 cm Woofer
- Subwoofer mit Doppelmagnetsystem und 2 x 2 Ohm Doppelschwingspule
- MDF-Gehäuse mit Innenverstreibungen
- Gehäuseabstimmung für hohen Schalldruck optimiert
- Slot Port mit 70 cm²/90 cm² Öffnungsquerschnitt
- Platzsparende Rückwandschräge
- Membranbeleuchtung mit weißen LED Stripes
- Membranschutz durch ein stabiles Lochgitter aus Metall
- EMPHASER ESP-T2 Quick Connect Terminal

Technische Daten EBR110-P6

Bassreflexgehäuse
mit 10"/25 cm Woofer
Musikleistung: 400 W
Nennleistung: 200 W
Wirkungsgrad (1 W/1 m): 86 dB
Frequenzgang (-3 dB): 30 – 100 Hz
Impedanz: 2 x 2 Ohm
Abmessungen (B x H x T): 48 x 34 x 39 cm



Technische Daten EBR112-P6

Bassreflexgehäuse
mit 12"/30 cm Woofer
Musikleistung: 500 W
Nennleistung: 250 W
Wirkungsgrad (1 W/1 m): 89 dB
Frequenzgang (-3 dB): 20 – 100 Hz
Impedanz: 2 x 2 Ohm
Abmessungen (B x H x T): 58 x 38 x 44 cm



Modell

EBR110-P6
EBR112-P6

VK-Preis

€ 259.00

€ 279.00